

# LED Flutlichtstrahler Pizol



## KEY-Facts

- Professionelle Alternative für konventionelle MH/HID-Leuchten
- Ersetzen Leistungen von bis zu 2'000 Watt
- Thermische Trennung von LED Modulen und Treibern
- Optimierte Linsentechnologie
- Separate Box für Betriebsgeräte für geringen Wartungsaufwand
- Bei höheren Umweltschutzerfordernissen in 3'000K erhältlich
- Stahlbügel für sichere Montage
- Überspannungsschutz für Stabilität bei Kurzschluss
- Hohe Flexibilität durch verschiedene Optiken
- Kompakte Leichtgewichtkonstruktion
- Eingerichtet für Lasermesseinrichtung
- Ausgleichsventile schützen vor Feuchtigkeit
- Einfache Montage & Winkeleinstellung der Leuchte
- Sämtliche Verbindungen über Wasserdichte Anschlussboxen
- Kühlkörper in Luftstromoptimiertem Design für effizientes Wärmemanagement
- Korrosionsresistent
- Einfach zu reinigende Abdeckungen
- 5 Jahre Garantie




## Technische Daten

ELEKTRONIK	
Lampentyp	LED-Modul
LED Typ	SEOUL SMD 5050
Vorschaltgerät	Sosen
Betriebsspannung Anschlussbox	100~240VAC, 50/60Hz
Schutzklassen	SK1, IP66, IK08
Leistungsfaktor	≥ 0,95c
Systemleistung	600/800/1000/1200 W
Überspannungsfestigkeit	> 10kV
LICHTTECHNIK	
Effektiver Systemlichtstrom	Bis 180'000lm*
Effizienz	140 lm/W
Farbtemperaturen	5'000K (4'000K / 3'000K optional)
Farbwiedergabeindex	>Ra 70 / 80
Restlichtstrom	>100'000h L80 B50 bei Ta25°
Farbkonsistenz	< 5SDCM
Abstrahlwinkel	Asymmetrisch
ULR	Bis zu 0 %
Ansteuerung	On/Off, Dali, Zigbee, ESAVE, DMX
WEITERE DATEN	
Betriebstemperatur	-30~ +40°C
Materialien	Alu-Druckguss
Lichtscheibe	Gehärtetes Glas, integrierte Optik
Zertifikate	CE, CB, ENEC
Gehäusefarbe	Schwarz Leuchte, Schwarz Box
Dimensionen	825 x 597 x 356 mm
Gewicht	33 Kg (exkl. Anschlussbox)
Garantie	5 Jahre
Anschlusskabel	Länge/Ausführung nach Wunsch

\* Bei 5000K/Ra70

## Standardoptik



# Dimensionen & Gewicht

Variante	600W	800W	1000W	1200W
Gewicht [Kg]	26	29	33	33
Dimension [mm]	731 x 597 x 356	731 x 597 x 356	825 x 597 x 356	825 x 597 x 356

Angaben in [mm]

