

SANlicht Aufbauleuchte

Beno Down & Up&Down

220x70x50mm

Technische Daten

ELEKTRONIK	
Lampentyp	Wandaufbauleuchte
LED-Typ, Vorschaltgerät	SMD
Betriebsspannung	200-240VAC, 50Hz
Schutzklassen	IP65
Systemleistung	7 / 2 x 6 W
LICHTTECHNIK	
Lichtstrom	600 / 2 x 500 lm
Farbtemperaturen	3'000 K
Farbwiedergabeindex	>80
Lebensdauer	30'000h L80B20
Farbkonsistenz	<3 SDCM
Abstrahlwinkel	100° / 2 x 100°
Ansteuerung	On/Off (Dimmung auf Anfrage)
WEITERE DATEN	
Betriebstemperatur	-20~ +45°C
Materialien	Aluminium 6063, GLASS
Gehäusefarbe	Anthrazit
Gewicht	950 g
Garantie	5 Jahre




KEY-Facts

- Ideal für den Einsatz im Freien
- Gefertigt aus hochwertigem Aluminium
- Hochwertige Qualität und Verarbeitung
- Absolut wetterbeständig
- Effektvollen Beleuchtung nach unten und oben

Dimensionen

Typ	A	B	C
Beno Down	220	70	50
Beno Up & Down	220	70	50



Artikelnummern

Artikel-Nr.	Gehäusefarbe	Leistung (W)	Lumen (lm)	Optik	Dimmung
63.06883.11011	Anthrazit	7	600	100°	Ohne
63.06883.11012	Anthrazit	12	1'000	2 x 100°	Ohne

Weitere Spezifikationen auf Anfrage

info@santec-ag.ch | www.santec-ag.ch | V2-0 | Alle Angaben ohne Gewähr

