

# SANlicht Aufbauleuchte

## Block

90x55x160mm

### Technische Daten

ELEKTRONIK	
Lampentyp	Wandaufbauleuchte
LED-Typ, Vorschaltgerät	COB
Betriebsspannung	200-240VAC, 50Hz
Schutzklassen	IP54
Systemleistung	2x3 W
LICHTTECHNIK	
Lichtstrom	2 x 200 lm
Farbtemperaturen	3'000 K
Farbwiedergabeindex	>80
Lebensdauer	30'000h L80B20
Farbkonsistenz	<3 SDCM
Abstrahlwinkel	2 x 60°
Ansteuerung	On/Off (Dimmung auf Anfrage)
WEITERE DATEN	
Betriebstemperatur	-20~ +45°C
Materialien	Aluminium 6063, GLASS
Gehäusefarbe	Anthrazit
Gewicht	540 g
Garantie	5 Jahre




### KEY-Facts

- Ideal für den Einsatz im Freien
- Gefertigt aus hochwertigem Aluminium
- Hochwertige Qualität und Verarbeitung
- Effektvollen Beleuchtung nach unten und oben
- Absolut wetterbeständig

### Dimensionen

Typ	A	B	C
Block	90	55	160



### Artikelnummern

Artikel-Nr.	Gehäusefarbe	Leistung (W)	Lumen (lm)	Optik	Dimmung
63.06858.10951	Anthrazit	6	400	2x 60°	Ohne

info@santec-ag.ch | www.santec-ag.ch | V2-0 | Alle Angaben ohne Gewähr

