

SANlicht Aufbauleuchte

Kvader

100x90x28mm

Technische Daten

ELEKTRONIK	
Lampentyp	Wandaufbauleuchte
LED-Typ, Vorschaltgerät	SMD
Betriebsspannung	200-240VAC, 50Hz
Schutzklassen	IP54
Systemleistung	2x 4.5 W
LICHTTECHNIK	
Lichtstrom	2 x 360 lm
Farbtemperaturen	3'000 K
Farbwiedergabeindex	>80
Lebensdauer	30'000h L80B20
Farbkonsistenz	<3 SDCM
Abstrahlwinkel	2x160°
Ansteuerung	On/Off (Dimmung auf Anfrage)
WEITERE DATEN	
Betriebstemperatur	-20~ +45°C
Materialien	Aluminium 6063, PMMA
Gehäusefarbe	Anthrazit
Gewicht	950 g
Garantie	5 Jahre




KEY-Facts

- Ideal für den Einsatz im Freien
- Gefertigt aus hochwertigem Aluminium
- Hochwertige Qualität und Verarbeitung
- Absolut wetterbeständig
- Effektvollen Beleuchtung nach unten und oben

Dimensionen

Typ	A	B	C
Kvader	205	111	60



Artikelnummern

Artikel-Nr.	Gehäusefarbe	Leistung (W)	Lumen (lm)	Optik	Dimmung
63.06871.10981	Anthrazit	9	720	2x 160°	Ohne

Weitere Spezifikationen auf Anfrage

info@santec-ag.ch | www.santec-ag.ch | V2-0 | Alle Angaben ohne Gewähr

