

Hallentiefstrahler

Dufour UGR

100W, 150W, 200W

A+

Beschreibung

- Integrierte Optik für tiefen Blendwert **UGR<19**
- Geeignet für den Einsatz bei hohen Temperaturen bis 50°
- Leicht & einfach montierbar, formschönes design, Qualitätsprodukt
- Resistente, pulverbeschichtete Oberfläche
- Notlichtvariante verfügbar
- Flexible Montage: Hängend, Wand- oder Deckenbefestigung
- Lieferumfang: Industriestrahler mit Karabiner zum Aufhängen
- Integrierte dynamische Lichtsteuerungen verfügbar
- 5 Jahre Garantie

Anwendungsbereiche

- Industrie & Sporthallen
- Shop & Retail, Ausstellungshallen

Montage-Zubehör

Artikel-Nr.	Artikelname	Farbe
78.01388.02321	Ringschraube	Silber
78.01378.02523	Schraubmuffe	Schwarz
Auftrags-Spezifiziert	Gliederkette 250mm	Silber
74.01387.02320	Montagebügel	Schwarz
Auftrags-Spezifiziert	Notlichtakku-Paket	Schwarz
Auftrags-Spezifiziert	Zigbee-Steuereinheit	Schwarz
Auftrags-Spezifiziert	Zigbee-Gateway	Weiss
Auftrags-Spezifiziert	Bewegungssensor bis 15M	Weiss
Auftrags-Spezifiziert	PC-Reflektor	Transparent
Auftrags-Spezifiziert	90° Alu-Reflektor	Schwarz
Auftrags-Spezifiziert	Wand-Deckenhalter Fix	Schwarz
Auftrags-Spezifiziert	Wand-Deckenhalter 180°	Schwarz



Technische Daten

ELEKTRONIK	
Lampentyp	LED-Modul, SMD Nichia LEDs
Vorschaltgerät	Meanwell HLG
Betriebsspannung	220~240VAC, 50/60Hz
Schutzklassen	SK1, IP65
Leistungsfaktor	≥ 0,92c
Systemleistung	100 W / 150 W / 200 W
LICHTTECHNIK	
Effektiver Systemlichtstrom	13'000 / 19'500 / 26'000 lm
Farbtemperaturen	4'000K (3'000 / 5'000 K optional)
Farbwiedergabeindex	> 80
Restlichtstrom	> 50'000h L70B10
Farbkonsistenz	< 5SDCM
Abstrahlwinkel	65°Standard Optik
Ansteuerung	On/Off, DALI, Zigbee, Bewegung
WEITERE DATEN	
Betriebstemperatur	-30~ +50°C
Materialien	Alu-Druckguss
Lichtscheibe	PC, integrierte Optik
Zertifikate	CE, RoHS, ENEC25, D
Gehäusefarbe	Schwarz Pulverbeschichtet
Garantie	5 Jahre
Anschlusskabel	3 m



Produktübersicht

Artikel-Nr.	Leistung (W)	Lichtfarbe (K)	Lumen (lm)	Optik	Dimensionen	Gewicht (Kg)	Dimmung
74.01468.H1000	Wählbar	Wählbar	Wählbar	65° UGR	-	-	Wählbar
74.01468.02742	100	4000	19'500	65° UGR	Ø383 x 192	5.8	On/Off
74.01468.02743	150	4000	19'500	65° UGR	Ø383 x 192	6.1	On/Off
74.01468.02744	200	4000	26'000	65° UGR	Ø383 x 211	8.0	On/Off

Weitere Varianten/Lichtfarben auf Anfrage möglich