

# SANlicht

## Aufbaudownlight Säntis



### Technische Daten

ELEKTRONIK	
Lampentyp	LED-Modul
LED Typ & Vorschaltgerät	COB, Integriert
Betriebsspannung	200-240VAC, 50Hz
Schutzklassen	SK1, IP54
Leistungsfaktor	≥ 0,90
Systemleistung	10 / 15 / 25 / 35 W
LICHTTECHNIK	
Lichtstrom	620 – 3'430 lm
Effizienz	bis 100 lm/W
Farbwiedergabeindex	>80
Lebensdauer	L70B50 auf 50'000h
Farbkonsistenz	< 5SDCM
Abstrahlwinkel	24° / 36° / 60°
Ansteuerung	On/off, DALI, Phasenschnitt
WEITERE DATEN	
Betriebstemperatur	-20~ +45°C
Materialien	Aluminium 6063
Gehäusefarbe	Weiss, RAL9016
Garantie	3 Jahre



### KEY-Facts

- Praxisfreundliche Konstruktion für schnelle Montage
- Geeignet als Akzent- oder Grundbeleuchtung mit unterschiedlichen Abstrahlwinkel
- Glasabdeckung entspiegelt
- Hochwertiges Alugehäuse, Pulverbeschichtet
- Dimmbar mit verschiedenen Techniken
- Einsetzbar in Feuchträumen da IP54

info@santec-ag.ch | www.santec-ag.ch | V2-0 | Alle Angaben ohne Gewähr

### Spezifikations- und Bestellmatrix

Menge	Aussen-Ø [mm]	Aufbauhöhe [mm]	Leistung [W]	Lichtstrom [lm]	Lichtfarbe [K]				Winkel [°]			Ansteuerung			
					2700	3000	4000	5000	24	45	60	On/Off	DALI	Triac	
_____	<input type="checkbox"/> 90	100	10	700-800	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
_____	<input type="checkbox"/> 90	100	15	1100-1300	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
_____	<input type="checkbox"/> 120	110	25	2120-2420	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
_____	<input type="checkbox"/> 160	120	35	700-800	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Mindestbestellmenge vorausgesetzt

### Hauptartikelnummer

Artikel-Nr.	Lichtfarbe (K)	Leistung (W)	Lumen (lm)	Optik	Dimmung
72.01461.H1000	2700-5000	10-35	620-3430	Wählbar	Wählbar

Spezifikationen auf Anfrage

