

SANlicht Linearleuchte

Brüning I

KEY-Facts

Stabiler Leuchtenkörper aus Stahlblech weiss. Doppel-Parabol-Raster aus hochglanzpoliertem Aluminium. LED-Module mit opaler Abdeckung. Geeignet in Büros, Geschäfts- und Gesellschaftsräumen mit hohen Ansprüchen an die Blendungsreduzierung (UGR < 19).

- Universell einsetzbare Aufbau – und Pendelleuchte
- Einfach- oder Doppelvariante
- Einfache Montage bei allen Varianten
- UGR<19, geeignet für Bürobeleuchtung
- Schlicht und modernes Design
- Anwendungsbereiche:
 - Schulzimmer
 - Konferenzräume
 - Büros



Technische Daten

ELEKTRONIK	
Lampentyp	LED-Modul
Vorschaltgerät	Integriert
Betriebsspannung	200-240VAC, 50Hz
Schutzklassen	SK1, IP20
Systemleistung	19-58W
LICHTTECHNIK	
Lichtstrom	2300-7200lm
Effizienz	bis 124m/W
Farbtemperaturen	4'000K
Farbwiedergabeindex	>80
Lebensdauer	L80B10 auf 50'000h ta 25°C
Farbkonsistenz	SDCM <3
Abstrahlwinkel	100° bei C0-180
Blendwert	UGR < 19
Ansteuerung	On/Off
WEITERE DATEN	
Betriebstemperatur	-20~ +35°C
Materialien	Stahlblech / PMMA
Gehäusefarbe	Weiss, RAL9003 - Signalweiss
Garantie	5 Jahre

Hauptartikelnummer

Artikel-Nr.	Ausführung	Leistung (W)	Lumen (lm)	Dimension (mm)
63.07549.12599	Einzel 1200	19	2300	1210 x 155 x 60
63.07550.12602	Doppel 1200	37	4500	1210 x 240 x 60
63.07549.12600	Einzel 1500	30	3400	1510 x 155 x 60
63.07550.12603	Doppel 1500	58	7200	1510 x 240 x 60

Spezifikationen auf Anfrage

info@santec-ag.ch | www.santec-ag.ch | V1-2 | Alle Angaben ohne Gewähr

