

SANlicht Stehleuchte

Trift

Technische Daten

ELEKTRONIK	
Lampentyp	LED-Modul
Vorschaltgerät	Integriert
Betriebsspannung	200-240VAC, 50Hz
Schutzklassen	SKI, IP40
Systemleistung	85W
LICHTTECHNIK	
Lichtstrom	10'200lm
Effizienz	bis 120lm/W
Farbtemperaturen	4'000K
Farbwiedergabeindex	>80
Lebensdauer	L80B20 auf 50'000h ta 25°C
Farbkonsistenz	SDCM <3
Abstrahlwinkel	104° bei C0-180
Blendwert	UGR < 19
Ansteuerung	Sensor&App / Touch Dim
WEITERE DATEN	
Betriebstemperatur	-20~ +35°C
Materialien	Aluminium / Stahlblech / PMMA
Aussenmasse	651 x 300 x 1947 mm
Not-Akku	n.v
Gehäusefarbe	Weiss, RAL9003 - Signalweiss
Gewicht	12.5 Kg
Garantie	5 Jahre
Zertifikate	CE

info@santec-ag.ch | www.santec-ag.ch | V1-1 | Alle Angaben ohne Gewähr

Hauptartikelnummer

Artikel-Nr.	Steuerung	Lichtfarbe (K)	Leistung (W)	Lumen (lm)	Farbe
72.01228.03192	Touch-Dimm	4000	85	10'200	Weiss
72.01228.03193	Touch-Dimm	4000	85	10'200	Silber
72.01228.03194	Sensor & App	4000	85	10'200	Weiss
72.01228.03195	Sensor & App	4000	85	10'200	Silber

Spezifikationen auf Anfrage



KEY-Facts

- Sensor & App oder als Standard-Touch-Dim erhältlich
- Tageslichtsensor und Präsenzdetection
- Nachlaufzeit, fade-out, Energiesparmodus und weitere Optionen individuell einstellbar
- Hochwertiger mikroprismatischer PMMA Diffusor
- Kein Fachpersonal für Montage nötig
- Einfach platzierbar durch integrierte Räder
- Mit oder ohne Sensor erhältlich
- Entwicklung und Produktion in Europa
- 5 Jahre Garantie

