


SANlicht

Rasterdeckenleuchte

Benken II

KEY-Facts

- Kann im Einlegesystem 625 verwendet werden
- Ideal für Deckeneinbau (Dicke Decke 1-15 mm)
 - Ausschnitt 695 x 695
 - Ausschnitt 285 x 1185
- Schlicht angeordnete Lichtfenster für eine stilistische Beleuchtung
- Einbaurahmen mit Klammern für Gipsdecken in Leuchte integriert
- Aufbauvariante unter Aufbauleuchten zu finden
- Für Standard Rasterdecken Einlegesysteme geeignet
- In drei verschiedenen Dimensionen erhältlich
- Aufbauvarianten verfügbar
- UGR<19, geeignet für Bürobeleuchtung
- Hohe Effizienz mit über 140 lm/W
- Vorschalt elektronik integriert
- Notbeleuchtung integrierbar
- Entwicklung und Produktion in Europa
- 5 Jahre Garantie




Technische Daten


ELEKTRONIK	
Lampentyp	LED-Modul
Vorschaltgerät	Integriert
Betriebsspannung	200-240VAC, 50Hz
Schutzklassen	SK1, IP20
Systemleistung	33W
LICHTTECHNIK	
Lichtstrom	3700-3800lm
Effizienz	bis 115lm/W
Farbtemperaturen	3'000K / 4'000K
Farbwiedergabeindex	>80
Lebensdauer	L80B10 auf 50'000h ta 25°C
Farbkonsistenz	SDCM <3
Abstrahlwinkel	74° bei C0-180
Blendwert	UGR < 19
Ansteuerung	On/Off, DALI
WEITERE DATEN	
Betriebstemperatur	-20~ +35°C
Materialien	Stahlblech / PMMA / Aluminium
Aussenmasse	B:622 x 622 x H:63 mm B:295 x H:39 x L:1195 mm
Not-Akku	3h (+ 5° bis 30°C)
Gehäusefarbe	Weiss, RAL9003 - Signalweiss
Gewicht	5.7 / 5.9 Kg
Garantie	5 Jahre
Zertifikate	CE



Masszeichnungen



Beispiel – Lichtverteilungskurve



Spezifikations- und Bestellmatrix

Menge	Masse [mm]	Leistung [W]	Lichtstrom [lm]	Lichtfarbe [K]		Optik C0-180 [°]	Ansteuerung		Notbetrieb 3h [lm]
	1195x295	33	3700-3800	<input type="checkbox"/> 3000	<input type="checkbox"/> 4000	74	<input type="checkbox"/> On/Off	<input type="checkbox"/> DALI	<input type="checkbox"/> 310
	622x622	33	3700-3800	<input type="checkbox"/> 3000	<input type="checkbox"/> 4000	74	<input type="checkbox"/> On/Off	<input type="checkbox"/> DALI	<input type="checkbox"/> 310
	595x595	33	3700-3800	<input type="checkbox"/> 3000	<input type="checkbox"/> 4000	74	<input type="checkbox"/> On/Off	<input type="checkbox"/> DALI	<input type="checkbox"/> 310

*Spezifikationen, welche nicht den Standards entsprechen setzen eine Mindestbestellmenge voraus.

Hauptartikelnummer

Artikel-Nr.	Lichtfarbe (K)	Leistung (W)	Lumen (lm)	Optik	Dimmung
72.01220.H1000	3000-4000	33	3700-3800	74	Wählbar

Spezifikationen auf Anfrage