

Balkenleuchte



Toedi

KEY-Facts


- Universell einsetzbare Aufbau- und Pendelleuchte
- Einfache Montage durch modulare Bauweise und Schnellverschlüsse
- Geeignet für Durchgangsverdrahtung
- Flickerfrei
- Stabile Bauweise, UV-Resistent
- Mit Notmodul 3h erhältlich
- Schlichtes und modernes Design
- 50'000h Lebensdauer
- 5 Jahre Garantie

Montage

- Direktaufbau
- Gependelt
- Anschliessen mit Durchgangsverdrahtung möglich
- INOX Federstahlklemmen zur sicheren Montage der Adeckung



3700 lm 4000 K



Technische Daten

ELEKTRONIK	
Lampentyp	LED Modul
Vorschaltgerät	Integriert
Betriebsspannung	200-240VAC, 50Hz
Schutzklassen	SKI, IP65
Systemleistung	16 – 61 W
LICHTTECHNIK	
Lichtstrom	2'250 – 9'000 lm
Effizienz	bis 148 lm/W
Farbtemperaturen	3'000 & 4' 000 K
Farbwiedergabeindex	>80
Lebensdauer	50'000h L90 B10
Abstrahlwinkel	145°, 105° (C0-180, C90-270)
Ansteuerung	On/Off, DALI
WEITERE DATEN	
Betriebstemperatur	-25~ +35°C
Materialien	PC (Wanne & Diffusor) / Stahlblech
Aussenmasse	1277/1557 x 90 x 93 mm (l x b x h)
Gehäusefarbe	Grau & Weiss
Garantie	5 Jahre
Zertifikate	CE

info@santec-ag.ch | www.santec-ag.ch | V1-1 | Alle Angaben ohne Gewähr

Artikelnummern

Artikel-Nr.	Länge (mm)	Lichtfarbe (K)	Leistung (W)	Lumen (lm)	Dimmung
62.B1616.H1000	1'277 oder 1'557	3'000 – 4'000	16 – 61	2'250 – 9'000	On/Off – Dali
62.B1616.03740	1'557	4'000	61	9'000	On/Off

Weitere Spezifikationen auf Anfrage

