

SANlicht T5 LED Röhre SanTube



KEY-Facts

- Effizient mit bis zu 180 Lumen pro Watt
- Bis zu 4'480 Lumen Lichtstrom
- 5 Jahre Garantie
- In allen Standardlängen erhältlich
- 78'000 Stunden Lebensdauer
- 180° drehbare Endkappen
- Hochwertige Komponenten, stabile Bauweise
- Bruchsichere PC Abdeckung, UL94-V0 Feuerresistenz
- Homogene Lichtverteilung, gute Farbwiedergabe
- Flickerfrei nach EN61000-3-3:2013
- Ressourcenschonend aufgrund langer Lebensdauer
- Erfüllt die geforderten Normen gemäss ESTI

Notbeleuchtung

Die SanTube LED Röhren können mit unseren Akku-Notlicht-Paketen betrieben werden. Für weitere Informationen kontaktieren sie bitte die SanTec AG.

Lieferumfang

In der Lieferung der SanTube ist enthalten: LED Starter für KVG Fassungen, Betriebsanleitung, Umrüstaufkleber für die Markierung der Leuchte gemäss Norm.

Installationshinweise

- EVG muss überbrückt werden
- Kleber „LED UMGERÜSTET“ anbringen
- Verdrahtung nach nachstehendem Schema gemäss Norm



Technische Daten

ELEKTRONIK	
Lampentyp	LED Röhre
LED Typ	SMD 2835 < 3 SDCM
Betriebsspannung	230VAC 50/60Hz
Einschaltstroms	Bis 5A Während 55us
Schutzklassen	IP20
Leistungsfaktor	0.93
Dimmbar	Nein
LICHTTECHNIK	
Effektiver Systemlichtstrom	1'440 bis 4'480 Lumen*
Farbtemperaturen	4'000K (weitere auf Anfrage)
Farbwiedergabeindex	> 80
Abstrahlwinkel	120° Halbstreuwinkel
Lichtausbeute (Effizienz)	160 bis 180lm/W
Anzahl der Schaltzyklen	100'000
Farbkonsistenz	< 3 SDCM
Restlichtstrom	> 78'000h L70B10
WEITERE DATEN	
Betriebstemperatur	-20 ~ +40°C
Materialien	Aluminium, PC
Garantie	5 Jahre
Farbe Endkappen	Weiss
Durchmesser Röhre	Ø26 mm
Zertifikate	CE, RoHS

* Bei 4000K/Ra80

info@santec-ag.ch | www.santec-ag.ch | V1-1 | Alle Angaben ohne Gewähr

Artikelnummern

Artikel-Nr.	Länge (mm)	Lichtfarbe (K)	Leistung (W)	Lumen (Lm)
71.01536.03208	549	4000	9	1440
71.01536.03209	849	4000	9	1440
71.01536.03210	1149	4000	18	3060
71.01536.03211	1449	4000	28	4480

Weitere Varianten/Lichtfarben/Leistungen auf Anfrage möglich

