

SANlicht Deckenaufbauleuchte

BELLA 48

Technische Daten

ELEKTRONIK	
Lampentyp	Deckenaufbauleuchte
LED-Typ, Vorschaltgerät	SMD
Betriebsspannung	220-240VAC, 50-60Hz
Schutzklassen	IP20
Systemleistung	40W
LICHTTECHNIK	
Lichtstrom	4'500-5'350lm
Farbtemperaturen	2CCT 3'000K/4'000K
Farbwiedergabeindex	>90+
Lebensdauer	50'000h L80B20
Farbkonsistenz	<3 SDCM
Abstrahlwinkel	160°
Ansteuerung	On/Off, DALI-Push
WEITERE DATEN	
Materialien	Aluminium, PMMA
Gehäusefarbe	wählbar Weiss, Schwarz
Gewicht	4'200g
Garantie	5 Jahre




KEY-Facts

- Runde Deckenaufbauleuchte zur Innenmontage
- Schönes schlankes Design mit sehr schmalen Sichtrand
- Hochwertige Qualität und Verarbeitung
- Gehäuse gefertigt aus hochwertigem Aluminium, opalen Diffusor aus PMMA

Dimensionen

Typ	A	B	C	D
BELLA 48	480	90	60	30



Artikelnummern



Artikel-Nr.	Gehäusefarbe	Leistung (W)	Lumen (lm)	Optik	Dimmung
63.B7610.12754	Weiss	40	2'430	160°	On/Off
63.B7610.12756	Weiss	40	2'430	160°	Dali-Push
63.07610.12755	Schwarz	40	2'430	160°	On/Off
63.B7610.12757	Schwarz	40	2'430	160°	Dali-Push

Weitere Spezifikationen auf Anfrage

info@santec-ag.ch | www.santec-ag.ch | V1-0 | Alle Angaben ohne Gewähr

