

# SANlicht

## Deckenaufbauleuchte

### KAPA ON Ø140 & Ø190mm

#### Technische Daten

ELEKTRONIK	
Lampentyp	Deckenaufbauleuchte
LED-Typ, Vorschaltgerät	SMD
Betriebsspannung	220-240VAC, 50-60Hz
Schutzklassen	IP20
Systemleistung	12 / 25 W
LICHTTECHNIK	
Lichtstrom	1'350 / 2'825 lm
Farbtemperaturen	Dip-Switch, Lichtfarbe änderbar 3'000K / 3'500K / 4'000K
Farbwiedergabeindex	>80
Lebensdauer	50'000h L80B20
Farbkonsistenz	<3 SDCM
Abstrahlwinkel	90°
Ansteuerung	wählbar On/Off, DALI
WEITERE DATEN	
Materialien	Aluminium, PC
Gehäusefarbe	wählbar Weiss / Schwarz
Gewicht	500 / 700 g
Garantie	5 Jahre





#### KEY-Facts

- Runde Deckenleuchte. Lichtquelle - LED SMD
- Sorgt für eine gleichmässige Lichtverteilung
- Gefertigt aus hochwertigem Aluminium
- Lichtfarbe durch Dip-Switch einstellbar

#### Dimensionen

Typ	A	B
KAPA ON 14	95	145
KAPA ON 19	95	190



6-8 m²



< 14 m²

#### Artikelnummern

Artikel-Nr.	Gehäusefarbe	Leistung (W)	Lumen (lm)	Optik	Dimmung
63.07632.12844	Weiss	12	1'350	90	On/Off
63.B7632.12845	Schwarz	12	1'350	90	On/Off
63.B7632.12846	Weiss	12	1'350	90	Dali-Push
63.B7632.12847	Schwarz	12	1'350	90	Dali-Push
63.B7633.12849	Weiss	25	2'825	90	On/Off
63.B7633.12850	Schwarz	25	2'825	90	On/Off
63.B7633.12851	Weiss	25	2'825	90	Dali-Push
63.B7633.12852	Schwarz	25	2'825	90	Dali-Push

Weitere Spezifikationen auf Anfrage

info@santec-ag.ch | www.santec-ag.ch | V1-0 | Alle Angaben ohne Gewähr

