

SANlicht Deckenaufbauleuchte LUKY



Technische Daten

ELEKTRONIK	
Lampentyp	Deckenaufbauleuchte
LED-Typ, Vorschaltgerät	COB
Betriebsspannung	220-240VAC, 50-60Hz
Schutzklassen	IP20
Systemleistung	10-20W / 20W
LICHTTECHNIK	
Lichtstrom	960-1'900lm / 1'900lm
Farbtemperaturen	wählbar 3'000K / 4'000K
Farbwiedergabeindex	>90+
Lebensdauer	50'000h L80B20
Farbkonsistenz	<3 SDCM
Abstrahlwinkel	60°
Ansteuerung	On/Off, DALI-Push
WEITERE DATEN	
Materialien	Aluminium, PMMA
Gehäusefarbe	wählbar Weiss, Schwarz
Gewicht	800g
Garantie	5 Jahre




KEY-Facts

- Ausrichtbare Spotbeleuchtung für die Deckenmontage
- Runder Aufbauleuchten für die Innenmontage
- Sorgt für eine gleichmässige Lichtverteilung
- Gefertigt aus hochwertigem Aluminium
- Hochwertige Qualität und Verarbeitung

Dimensionen

Typ	A	B
LUKY	80	192



Artikelnummern



Artikel-Nr.	Gehäusefarbe	Leistung (W)	Lumen (lm)	Optik	Farbtemperatur	Dimmung
63.07591.12681	Weiss	10-20	960-1'900	60°	3'000	On/Off
63.07591.12683	Weiss	20	1'900	60°	3'000	DALI-Push
63.87591.12680	Weiss	10-20	960-1'900	60°	4'000	On/Off
63.87591.12682	Weiss	20	1'900	60°	4'000	DALI-Push
63.07592.12686	Schwarz	10-20	960-1'900	60°	3'000	On/Off
63.87592.12688	Schwarz	20	1'900	60°	3'000	DALI-Push
63.87592.12685	Schwarz	10-20	960-1'900	60°	4'000	On/Off
63.87592.12687	Schwarz	20	1'900	60°	4'000	DALI-Push

Weitere Spezifikationen auf Anfrage

info@santec-ag.ch | www.santec-ag.ch | V1-0 | Alle Angaben ohne Gewähr

