

## SANlicht Deckenaufbauleuchte

MEDO Ø100mm



### Technische Daten

ELEKTRONIK	
Lampentyp	Deckenaufbauleuchte
LED-Typ, Vorschaltgerät	GX53
Betriebsspannung	200-240VAC, 50Hz
Schutzklassen	IP54
Systemleistung	Je nach Leuchtmittel
LICHTTECHNIK	
Lichtstrom	Je nach Leuchtmittel
Farbtemperaturen	Je nach Leuchtmittel
Farbwiedergabeindex	Je nach Leuchtmittel
Lebensdauer	Je nach Leuchtmittel
Farbkonsistenz	Je nach Leuchtmittel
Abstrahlwinkel	Je nach Leuchtmittel
Ansteuerung	On/Off (Dimmung auf Anfrage)
WEITERE DATEN	
Betriebstemperatur	-20~ +45°C
Materialien	Aluminium 6063, PC
Gehäusefarbe	wählbar Weiss / Anthrazit
Gewicht	320g
Garantie	5 Jahre




### KEY-Facts

- Geeignet für Innenmontage oder Aussenmontage
- Gefertigt aus hochwertigem Aluminium
- Hochwertige Qualität und Verarbeitung
- Hoher Schutz gegen Staub und Wasser nach IP54
- Mit GX53 LED-Quelle
- Austauschbare Leuchtmittel für nachhaltigen Einsatz
- Lange Wiederverfügbarkeit

### Dimensionen

Typ	A	B	C
MEDO	100	100	65



### Artikelnummern

Artikel-Nr.	Gehäusefarbe	Leistung (W)	Lumen (lm)	Optik	Dimmung
63.06917.11063	Weiss	Je nach Leuchtmittel	Je nach Leuchtmittel	Je nach Leuchtmittel	N/A
63.06917.11064	Anthrazit	Je nach Leuchtmittel	Je nach Leuchtmittel	Je nach Leuchtmittel	N/A

Weitere Spezifikationen auf Anfrage

info@santec-ag.ch | www.santec-ag.ch | V1-0 | Alle Angaben ohne Gewähr

