

SANlicht Deckenaufbauleuchte

MILA 40

Technische Daten

ELEKTRONIK	
Lampentyp	Deckenaufbauleuchte
LED-Typ, Vorschaltgerät	SMD
Betriebsspannung	220-240VAC, 50-60Hz
Schutzklassen	IP20
Systemleistung	30W
LICHTTECHNIK	
Lichtstrom	2'010lm
Farbtemperaturen	2CCT 3'000K/4'000K
Farbwiedergabeindex	>90+
Lebensdauer	50'000h L80B20
Farbkonsistenz	<3 SDCM
Abstrahlwinkel	160°
Ansteuerung	On/Off, DALI-Push
WEITERE DATEN	
Materialien	Metall, PMMA
Gehäusefarbe	wählbar Weiss, Schwarz
Gewicht	3'100g
Garantie	5 Jahre




KEY-Facts

- Runde Deckenaufbauleuchte zur Innenmontage
- Schönes schlankes Design mit sehr schmalen Sichtrand
- Hochwertige Qualität und Verarbeitung
- Gehäuse gefertigt aus hochwertigem Metall, opalen Diffusor aus PMMA

Dimensionen

Typ	A	B	C	D
MILA 40	400	100	400	80



Artikelnummern



Artikel-Nr.	Gehäusefarbe	Leistung (W)	Lumen (lm)	Optik	Dimmung
63.07608.12744	Weiss	30	2'010	160°	On/Off
63.B7608.12746	Weiss	30	2'010	160°	Dali-Push
63.B7608.12745	Schwarz	30	2'010	160°	On/Off
63.B7608.12747	Schwarz	30	2'010	160°	Dali-Push

Weitere Spezifikationen auf Anfrage

info@santec-ag.ch | www.santec-ag.ch | V1-0 | Alle Angaben ohne Gewähr

