

SANlicht Deckenaufbauleuchte

MIRA 25

Technische Daten

ELEKTRONIK	
Lampentyp	Deckenaufbauleuchte
LED-Typ, Vorschaltgerät	SMD
Betriebsspannung	220-240VAC, 50-60Hz
Schutzklassen	IP65
Systemleistung	9-18 / 18W
LICHTTECHNIK	
Lichtstrom	750-1'850 / 1'850lm
Farbtemperaturen	3CCT 3'000K/4'000K/5'700K
Farbwiedergabeindex	>80
Lebensdauer	50'000h L80B20
Farbkonsistenz	<3 SDCM
Abstrahlwinkel	110°
Ansteuerung	On/Off, DALI-Push
WEITERE DATEN	
Materialien	Aluminium, PC
Gehäusefarbe	wählbar Weiss, Schwarz
Gewicht	1'400g
Garantie	5 Jahre




KEY-Facts

- Absolut wetterbeständig
- Kreisförmige Aussen- oder Innenleuchte
- Hochwertige Qualität und Verarbeitung
- Gefertigt aus hochwertigem Aluminium
- Hoher Schutz gegen Staub und Wasser nach IP65

Dimensionen

Typ	A	B
MIRA 25	250	58



Artikelnummern



Artikel-Nr.	Gehäusefarbe	Leistung (W)	Lumen (lm)	Optik	Dimmung
63.07603.12721	Weiss	9-18	750-1'850	110°	On/Off
63.B7603.12723	Weiss	18	1'850	110°	Dali-Push
63.07603.12722	Schwarz	9-18	750-1'850	110°	On/Off
63.B7603.12724	Schwarz	18	1'850	110°	Dali-Push

Weitere Spezifikationen auf Anfrage

info@santec-ag.ch | www.santec-ag.ch | V1-0 | Alle Angaben ohne Gewähr

