

SANlicht Deckenaufbauleuchte

RINGO 45

Technische Daten

ELEKTRONIK	
Lampentyp	Deckenaufbauleuchte
LED-Typ, Vorschaltgerät	SMD
Betriebsspannung	220-240VAC, 50-60Hz
Schutzklassen	IP20
Systemleistung	42+5W
LICHTTECHNIK	
Lichtstrom	3'930lm
Farbtemperaturen	3'000K
Farbwiedergabeindex	>95+
Lebensdauer	50'000h L80B20
Farbkonsistenz	<3 SDCM
Abstrahlwinkel	160°
Ansteuerung	On/Off, DALI-Push
WEITERE DATEN	
Materialien	Aluminium, PC
Gehäusefarbe	wählbar Weiss, Schwarz
Gewicht	3'660g
Garantie	5 Jahre




KEY-Facts

- Runde Decken- oder Wandaufbauleuchte zur Innenmontage
- Schönes schlankes Design mit sehr schmalen Sichtrand
- Hochwertige Qualität und Verarbeitung
- Gehäuse gefertigt aus hochwertigem Aluminium, opalen Diffusor aus PMMA

Dimensionen

Typ	A	B	C	D
RINGO 45	252	450	60	32



Artikelnummern

Artikel-Nr.	Gehäusefarbe	Leistung (W)	Lumen (lm)	Optik	Dimmung
63.B7605.12729	Weiss	42+5	3'930	160°	On/Off
63.B7605.12731	Weiss	42+5	3'930	160°	Dali-Push
63.B7605.12730	Schwarz	42+5	3'930	160°	On/Off
63.B7605.12732	Schwarz	42+5	3'930	160°	Dali-Push

Weitere Spezifikationen auf Anfrage

info@santec-ag.ch | www.santec-ag.ch | V1-0 | Alle Angaben ohne Gewähr

