

# SANlicht Deckenaufbauleuchte

## RINGO 60

### Technische Daten

ELEKTRONIK	
Lampentyp	Deckenaufbauleuchte
LED-Typ, Vorschaltgerät	SMD
Betriebsspannung	220-240VAC, 50-60Hz
Schutzklassen	IP20
Systemleistung	54+6W
LICHTTECHNIK	
Lichtstrom	4'940lm
Farbtemperaturen	3'000K
Farbwiedergabeindex	>95+
Lebensdauer	50'000h L80B20
Farbkonsistenz	<3 SDCM
Abstrahlwinkel	160°
Ansteuerung	On/Off, DALI-Push
WEITERE DATEN	
Materialien	Aluminium, PC
Gehäusefarbe	wählbar Weiss, Schwarz
Gewicht	6'500g
Garantie	5 Jahre




### KEY-Facts

- Runde Decken- oder Wandaufbauleuchte zur Innenmontage
- Schönes schlankes Design mit sehr schmalen Sichtrand
- Hochwertige Qualität und Verarbeitung
- Gehäuse gefertigt aus hochwertigem Aluminium, opalen Diffusor aus PMMA

### Dimensionen

Typ	A	B	C	D
RINGO 60	252	600	60	32



### Artikelnummern

Artikel-Nr.	Gehäusefarbe	Leistung (W)	Lumen (lm)	Optik	Dimmung
63.07606.12734	Weiss	54+6	4'940	160°	On/Off
63.B7606.12736	Weiss	54+6	4'940	160°	Dali-Push
63.B7606.12735	Schwarz	54+6	4'940	160°	On/Off
63.B7606.12737	Schwarz	54+6	4'940	160°	Dali-Push

Weitere Spezifikationen auf Anfrage

info@santec-ag.ch | www.santec-ag.ch | V1-0 | Alle Angaben ohne Gewähr

