


# SANlicht Deckenaufbauleuchte TUBUS A

## Technische Daten

ELEKTRONIK	
Lampentyp	Deckenaufbauleuchte
LED-Typ, Vorschaltgerät	COB
Betriebsspannung	220-240VAC, 50-60Hz
Schutzklassen	IP20
Systemleistung	9W
LICHTTECHNIK	
Lichtstrom	735lm
Farbtemperaturen	3'000K
Farbwiedergabeindex	>90
Lebensdauer	50'000h L80B20
Farbkonsistenz	<3 SDCM
Abstrahlwinkel	60°
Ansteuerung	On/Off, DALI-Push
WEITERE DATEN	
Materialien	Aluminium, PMMA
Gehäusefarbe	wählbar Weiss, Schwarz
Gewicht	440g
Garantie	5 Jahre




## KEY-Facts

- Ausrichtbare Spotbeleuchtung für die Deckenmontage
- Runder Aufbauleuchten für die Innenmontage
- Gefertigt aus hochwertigem Aluminium
- Hochwertige Qualität und Verarbeitung
- Mit COB LEDs mit einer Lebensdauer von 50'000 Stunden.

## Dimensionen

Typ	A	B
TUBUS A	84.5	143



## Artikelnummern

Artikel-Nr.	Gehäusefarbe	Leistung (W)	Lumen (lm)	Optik	Dimmung
63.07593.12691	Weiss	9	735	60°	On/Off
63.B7593.12693	Weiss	9	735	60°	Dali-Push
63.07594.12695	Schwarz	9	735	60°	On/Off
63.B7594.12696	Schwarz	9	735	60°	Dali-Push

Weitere Spezifikationen auf Anfrage

info@santec-ag.ch | www.santec-ag.ch | V1-0 | Alle Angaben ohne Gewähr

