

# SANlicht Pendelleuchte

## KATY Ø600mm

### Technische Daten

ELEKTRONIK	
Lampentyp	Pendelleuchte
LED-Typ, Vorschaltgerät	SMD
Betriebsspannung	220-240VAC, 50-60Hz
Schutzklassen	IP20
Systemleistung	60W
LICHTTECHNIK	
Lichtstrom	3'400lm
Farbtemperaturen	Dip-Switch, Lichtfarbe änderbar 3'000K / 4'000K
Farbwiedergabeindex	>90+
Lebensdauer	50'000h L80B20
Farbkonsistenz	<3 SDCM
Abstrahlwinkel	120°
Ansteuerung	On/Off, DALI-Push
WEITERE DATEN	
Materialien	Aluminium, PMMA
Gehäusefarbe	wählbar Weiss, Schwarz
Gewicht	4'550g
Garantie	5 Jahre




### KEY-Facts

- Runde Pendelleuchte für Innenmontage
- Gehäuse gefertigt aus hochwertigem Aluminium
- Hochwertige Qualität und Verarbeitung

### Dimensionen

Typ	A	B	C
KATY	600	2500	170



< 20 m<sup>2</sup>

### Artikelnummern

Artikel-Nr.	Gehäusefarbe	Leistung (W)	Lumen (lm)	Optik	Dimmung
63.B7625.12807	Weiss	60	3'400	120°	On/Off
63.B7625.12808	Schwarz	60	3'400	120°	On/Off
63.B7625.12809	Weiss	60	3'400	120°	Dali-Push
63.B7625.12810	Schwarz	60	3'400	120°	Dali-Push

Weitere Spezifikationen auf Anfrage

info@santec-ag.ch | www.santec-ag.ch | V1-0 | Alle Angaben ohne Gewähr

