

# SANlicht Wandaufbauleuchte BENO

Down & Up&Down  
220 x 70 x 50mm

## Technische Daten

ELEKTRONIK	
Lampentyp	Wandaufbauleuchte
LED-Typ, Vorschaltgerät	SMD
Betriebsspannung	200-240VAC, 50Hz
Schutzklassen	IP65
Systemleistung	7 / 2 x 6 W
LICHTTECHNIK	
Lichtstrom	600 / 2 x 500lm
Farbtemperaturen	3'000K
Farbwiedergabeindex	>80
Lebensdauer	30'000h L80B20
Farbkonsistenz	<3 SDCM
Abstrahlwinkel	100° / 2 x 100°
Ansteuerung	On/Off (Dimmung auf Anfrage)
WEITERE DATEN	
Betriebstemperatur	-20~ +45°C
Materialien	Aluminium 6063, GLASS
Gehäusefarbe	Anthrazit
Gewicht	950g
Garantie	5 Jahre




## KEY-Facts

- Ideal für den Einsatz im Freien
- Gefertigt aus hochwertigem Aluminium
- Hochwertige Qualität und Verarbeitung
- Absolut wetterbeständig
- Effektvollen Beleuchtung nach unten und oben

## Dimensionen

Typ	A	B	C
BENO Down	220	70	50
BENO Up & Down	220	70	50



## Artikelnummern

Artikel-Nr.	Gehäusefarbe	Leistung (W)	Lumen (lm)	Optik	Dimmung
63.06883.11011	Anthrazit	7	600	100°	Ohne
63.06883.11012	Anthrazit	12	1'000	2 x 100°	Ohne

Weitere Spezifikationen auf Anfrage

info@santec-ag.ch | www.santec-ag.ch | V1-0 | Alle Angaben ohne Gewähr

