

# SANlicht Wandaufbauleuchte

## FLAT II S & L



### Technische Daten

ELEKTRONIK	
Lampentyp	Wandaufbauleuchte
LED-Typ, Vorschaltgerät	SMD
Betriebsspannung	200-240VAC, 50Hz
Schutzklassen	IP65
Systemleistung	2x6 / 2x10 W
LICHTTECHNIK	
Lichtstrom	340 / 565 lm
Farbtemperaturen	3CCT 3'000K / 4'000K / 5'700K
Farbwiedergabeindex	>90
Lebensdauer	50'000h L80B20
Farbkonsistenz	<3 SDCM
Abstrahlwinkel	2x 160°
Ansteuerung	On/Off (Dimmung auf Anfrage)
WEITERE DATEN	
Materialien	Aluminium 6063, PMMA
Gehäusefarbe	Weiss / Anthrazit
Gewicht	600 / 720 g
Garantie	5 Jahre





### KEY-Facts

- Geeignet für Innenmontage oder Aussenmontage
- Gefertigt aus hochwertigem Aluminium
- Hochwertige Qualität und Verarbeitung

### Dimensionen

Typ	A	B	C
FLAT II S	135	90	30.5
FLAT II L	175	90	30.5



### Artikelnummern



Artikel-Nr.	Gehäusefarbe	Leistung (W)	Lumen (lm)	Optik	Dimmung
63.06858.10951	Weiss	6	340	2x 160°	Ohne
63.06858.10952	Anthrazit	6	340	2x 160°	Ohne
63.06859.10954	Weiss	10	565	2x 160°	Ohne
63.06859.10955	Anthrazit	10	565	2x 160°	Ohne

Weitere Spezifikationen auf Anfrage

info@santec-ag.ch | www.santec-ag.ch | V1-0 | Alle Angaben ohne Gewähr

