

SANlicht Wandaufbauleuchte MIDO 1 & 2

Technische Daten

ELEKTRONIK	
Lampentyp	Wandaufbauleuchte
LED-Typ, Vorschaltgerät	GU10 LED-Quelle
Betriebsspannung	200-240VAC, 50Hz
Schutzklassen	IP54
Systemleistung	Je nach Leuchtmittel
LICHTTECHNIK	
Lichtstrom	Je nach Leuchtmittel
Farbtemperaturen	Je nach Leuchtmittel
Farbwiedergabeindex	Je nach Leuchtmittel
Lebensdauer	Je nach Leuchtmittel
Farbkonsistenz	Je nach Leuchtmittel
Abstrahlwinkel	Je nach Leuchtmittel
Ansteuerung	On/Off (Dimmung auf Anfrage)
WEITERE DATEN	
Betriebstemperatur	-20~ +45°C
Materialien	Aluminium 6063, GLASS
Gehäusefarbe	Anthrazit
Gewicht	500 / 700 g
Garantie	5 Jahre





KEY-Facts

- Gefertigt aus hochwertigem Aluminium
- Hochwertige Qualität und Verarbeitung
- Effektvollen Beleuchtung nach unten und oben
- Mit GU10 LED-Quelle
- Absolut wetterbeständig

Dimensionen

Typ	A	B	C
MIDO 1	80	106	90
MIDO 2	80	106	170



Artikelnummern

Artikel-Nr.	Gehäusefarbe	Leistung (W)	Lumen (lm)	Optik	Dimmung
63.06869.10977	Anthrazit	Je nach Leuchtmittel	Je nach Leuchtmittel	Je nach Leuchtmittel	N/A
63.06868.10975	Anthrazit	Je nach Leuchtmittel	Je nach Leuchtmittel	Je nach Leuchtmittel	N/A

Weitere Spezifikationen auf Anfrage

info@santec-ag.ch | www.santec-ag.ch | V1-0 | Alle Angaben ohne Gewähr

