

SANlicht Wandaufbauleuchte TONDA 60 & 90

Technische Daten

ELEKTRONIK	
Lampentyp	Wandaufbauleuchte
LED-Typ, Vorschaltgerät	SMD
Betriebsspannung	220-240VAC, 50-60Hz
Schutzklassen	IP44
Systemleistung	12 / 18 W
LICHTTECHNIK	
Lichtstrom	960 / 1'440lm
Farbtemperaturen	2CCT 3'000K/4'000K
Farbwiedergabeindex	>90
Lebensdauer	30'000h L80B20
Farbkonsistenz	<3 SDCM
Abstrahlwinkel	160°
Ansteuerung	On/Off
WEITERE DATEN	
Materialien	Aluminium/ PMMA
Gehäusefarbe	Chrome
Gewicht	850 / 1'100 g
Garantie	5 Jahre



KEY-Facts

- Lineare Leuchte für die Innenmontage, bestückt mit SMD-LEDs in IP 44
- Schlankes Design mit unsichtbaren Schrauben, die sich hinter magnetischen Endstücken verstecken
- Gehäuse aus Aluminium, verchromt mit opalem Diffusor
- Anwendung - Allgemeinbeleuchtung, insbesondere aber über oder an den Seiten eines Spiegels

Dimensionen

Typ	A	B	C
TONDA 60	586	78	40
TONDA 90	886	78	40



Artikelnummern

Artikel-Nr.	Leistung (W)	Lumen (lm)	Optik	Dimmung	Länge
63.06906.11036	12	960	160°	On/Off	586
63.B6907.11039	18	1'440	160°	On/Off	886

Weitere Spezifikationen auf Anfrage

info@santec-ag.ch | www.santec-ag.ch | V1-0 | Alle Angaben ohne Gewähr

