

Sanierungskit GauLi

Mit & Ohne Profil - Magnetbefestigung



Technische Daten

ELEKTRONIK	
Lampentyp	LED-Modul mit Vorschaltgerät
Vorschaltgerät	Separat mit Zuleitung 500mm
Betriebsspannung	200-240VAC, 50Hz
Schutzklassen	IP 20
Systemleistung	16-50W
LICHTTECHNIK	
Lichtstrom	2'000 – 7'000lm
Effizienz	bis 147lm/W
Farbtemperaturen	4'000K
Farbwiedergabeindex	>80
Lebensdauer	54'000 h L80 B50
Dimmfunktion	On/off; DALI – Dip-Switch
Abstrahlwinkel	120°
Farbkonsistenz	SDCM <3
WEITERE DATEN	
Betriebstemperatur	-20°C ~35°C
Lagertemperatur	-20°C ~60°C
Materialien des Gehäuses	Aluminium
Materialien der Optik	PC
Dimension Vorschaltgerät	bis 35W 220x30x21mm ab 35W 280x30x21mm
Not-Akku	Auf Anfrage verfügbar
Garantie	5 Jahre
Zertifikate	CE



KEY-Facts

- Upcycling! Effiziente und Materialschonende Sanierungslösung für den **Ersatz von FL-Röhren in Bestandsleuchten**.
- Rasche Montage durch Magnetfixierung (Vorschaltgerät & Aluminium-Profil) oder Selbstklebung
- 2 Ausführungen erhältlich – Mit Aluminiumprofil und Diffusor oder als Selbstklebende LED-Platine
- Anschluss Platine und EVG vorbereitet – Läng:500mm
- Markenvorschaltgeräte Eaglerise, DALI- sowohl auch die Ein/Aus-Variante mit 5-fach Dip-Switch-Schaltung
- Diverse längen erhältlich
- 5 Jahre Garantie

Typen

Typ
Gauli Pro – Aluprofil Opal & Treiber mit Magneten
Gauli Eco – LED Platine selbstklebend, Treiber mit Magnet

Artikelnummern

Artikel-Nr.	Typ	Dimmung	Leistung (W)	Lumen (lm)	Dimensionen (lxbxh)
72.01896.04465	Gauli Pro 1515mm	Dali	37-50	5'400-6'900	1515 x 25 x 21
72.01896.04464	Gauli Pro 1515mm	On/Off	37-50	5'400-6'900	1515 x 25 x 21
72.01895.04460	Gauli Pro 1215mm	Dali	16-33	2'080-4'700	1215 x 25 x 21
72.01895.04458	Gauli Pro 1215mm	On/Off	16-33	2'080-4'700	1215 x 25 x 21
72.01898.04471	Gauli Eco 1480mm	Dali	37-50	6'750-8'690	1184 x 10 x 1
72.01898.04470	Gauli Eco 1480mm	On/Off	37-50	6'750-8'690	1184 x 10 x 1
72.01897.04468	Gauli Eco 1184mm	Dali	16-33	2'590-5'870	1215 x 25 x 21
72.01897.04467	Gauli Eco 1184mm	On/Off	16-33	2'590-5'870	1215 x 25 x 21

Weitere Spezifikationen auf Anfrage

info@santec-ag.ch | www.santec-ag.ch | V1-0 | Alle Angaben ohne Gewähr

