

Rettungszeichenleuchte

Pro



Technische Daten

ELEKTRONIK	
Lampentyp	Rettungszeichenleuchte
Vorschaltgerät	Integriert, Selbsttest
Betriebsspannung	230VAC, 50Hz
Ladezeit	24h
Schutzklassen	IP 20, II
Systemleistung	7.5W
LICHTTECHNIK	
Lichtstrom	50 lm
Erkennungsweite	30 m
Farbtemperaturen	6'000K
Farbwiedergabeindex	>80
WEITERE DATEN	
Betriebstemperatur	-20°C ~45°C
Materialien des Gehäuses	Aluminium
Materialien der Optik	PMMA
Batteriekapazität	3.7 V, 1200 mAh
Akku-Laufzeit	> 3h
Gehäusefarbe	Weiss
Garantie	5 Jahre
Zertifikate	CE, RoHS



KEY-Facts

- einfache Montage für Wand - und Deckenanbau und Pendel
- schwenkbares Hinweisschild (180°)
- inkl. Piktogramm-Set
- mit Autotest-Funktion
- geeignet für Decken, Wände und als Pendel
- hohe Lebensdauer dank Lithium-Ionen-Technologie

Artikelnummern

Artikel-Nr.	Montage	Lichtfarbe (K)	Leistung (W)	Lumen (lm)	Farbe
64.07137.11746	Wand- und Decke	4'000	7.5	100	Weiss
64.07137.11748	Pendelmontage	4'000	7.5	100	Weiss
64.07137.11749	Deckeneinbau	4'000	7.5	100	Weiss

Weitere Spezifikationen auf Anfrage

info@santec-ag.ch | www.santec-ag.ch | V1-1 | Alle Angaben ohne Gewähr

