

Rettungszeichenleuchte

M-Line – Decken- & Wandmontage

Technische Daten

ELEKTRONIK	
Lampentyp	Rettungszeichenleuchte
Notfall	JA
Spannung/Frequenz	3,6V/0,6Ah Ni-Cd
Schutzklassen	IP40
Systemleistung	2W
LICHTTECHNIK	
Lichtstrom	50lm
Farbtemperaturen	6'000 K
Farbwiedergabeindex	>80
Dauer/Leistung	3h / 2W
Farbkonsistenz	<3 SDCM
Ansteuerung	On/Off
WEITERE DATEN	
Betriebstemperatur	-20~ +45°C
Materialien	PC/PMMA
Gehäusefarbe	Weiss, RAL 9003
Gewicht	550 g
Garantie	5 Jahre

Montage-Zubehör

Artikel-Nr.	Artikelname
69.07767.13121	Unterputz-Montagesatz



Artikelnummern

Artikel-Nr.	Gehäusefarbe	Leistung (W)	Lumen (lm)	Optik
64.07766.13120	Weiss	2	50	6'000 K

Pendelmontage auf Anfrage erhältlich

info@santec-ag.ch | www.santec-ag.ch | V1-0 | Alle Angaben ohne Gewähr



KEY-Facts

- Top Preis-Leistungsverhältnis
- Notfall-Multifunktionsleuchte für den Innenbereich
- 3 Stunden Autonomie mit Selbsttest
- Befestigungsmöglichkeiten: Hängend, Decke, Wand
- Inklusive 5 Piktogramme in der Packung
- Kunststoff mit PMMA-Streuscheibe, niedriger Blendwert
- Selbsttest & Integrierter Testknopf für Akku
- Betrachtungsabstand: 22 Meter von beiden Seiten
- Darf direkt an normal entflammbare Baustoffe montiert werden

