

Gurten

Downlight für Ausschnitte 68-260mm



Technische Daten

ELEKTRONIK	
Lampentyp	LED-Modul
LED-Typ, Vorschaltgerät	Citizen SMD 2835, Markengerät
Betriebsspannung	200-240VAC, 50Hz
Schutzklassen	SKII, IP20 (IP44 Front)
Leistungsfaktor	≥ 0,90
LICHTTECHNIK	
Lichtstrom	950-4'650 lm
Farbtemperaturen	3'000 – 5'700K, Umschaltbar
Farbwiedergabeindex	>80
Lebensdauer	40'000h L70B10
Farbkonsistenz	<5 SDCM
Abstrahlwinkel	90°, UGR<19 (auf Anfrage)
Ansteuerung	DALI 2.0, On/Off - Dip-Switch
WEITERE DATEN	
Betriebstemperatur	-20~ +45°C
Materialien	Aluminium 6063, PMMA
Gehäusefarbe	Weiss
Garantie	5 Jahre




KEY-Facts

- Auch in Feuchträumen einsetzbar da IP44
- Auch als UGR Variante für bessere Entblendung
- Robustes Aluminiumgehäuse, weiss Pulverbeschichtet
- 3 Lichtfarben in einer Leuchte

Dimensionen

Typ	A	B	C
Ø80 (68-75)	80	70	38
Ø110 (90-95)	110	90	38
Ø145 (120-130)	145	114	45
Ø170 (150-160)	170	134	45
Ø190 (160-170)	190	153	45
Ø228 (200-210)	228	192	45
Ø280 (230-260)	280	229	52



Artikelnummern

Artikel-Nr.	Ø (mm)	Lichtfarbe (K)	Leistung (W)	Io max (mA)	Uo (VDC)	Lumen (lm)	Dimmung
62.07860.13349	80	3'000, 4'000, 5'700	7	250	15-22	max. 680	On/off (DS)
62.07860.13350	80	3'000, 4'000, 5'700	3-7	250	15-22	max. 680	DALI (DS)
62.07856.13340	110	3'000, 4'000, 5'700	10	320	33-38	max. 1'100	On/off (DS)
62.07856.13341	110	3'000, 4'000, 5'700	3-10	320	33-38	max. 1'100	DALI (DS)
62.07861.13353	145	3'000, 4'000, 5'700	12	350	33-38	max. 1'420	On/off (DS)
62.07861.13354	145	3'000, 4'000, 5'700	4-12	350	33-38	max. 1'350	DALI (DS)
62.06844.13162	170	3'000, 4'000, 5'700	18	450	33-38	max. 1'800	On/off (DS)
62.06844.13163	170	3'000, 4'000, 5'700	10-18	450	33-38	max. 2'250	DALI (DS)
62.06845.13166	190	3'000, 4'000, 5'700	25	700	33-38	max. 3'150	On/off (DS)
62.06845.13167	190	3'000, 4'000, 5'700	10-25	700	33-38	max. 3'150	DALI (DS)
62.07397.13170	228	3'000, 4'000, 5'700	25	700	33-38	max. 3'150	On/off (DS)
62.07397.13171	228	3'000, 4'000, 5'700	10-25	700	33-38	max. 3'150	DALI (DS)
62.07398.13174	280	3'000, 4'000, 5'700	35	950	33-38	max. 4'650	On/off (DS)
62.07398.13175	280	3'000, 4'000, 5'700	10-35	950	33-38	max. 4'650	DALI (DS)

Weitere Spezifikationen (Grössen – Farben) auf Anfrage - **(DS) = Dip-Switch

info@santec-ag.ch | www.santec-ag.ch | V02.03 | Alle Angaben ohne Gewähr

