

## RIGI Flex

Direkt/indirekt – Dip-Switch

### Technische Daten

ELEKTRONIK	
Lampentyp	Deckenaufbauleuchte
LED-Typ	SMD2835
Vorschaltgerät	TCI, austauschbar
Betriebsspannung	220-240VAC, 50-60Hz
Schutzklassen	IP54, II, IK10
Systemleistung	Ø320: 10/15/20 W Ø450: 28/32/35 W
LICHTTECHNIK	
Lichtstrom	Ø320: 1'200 / 1'800 / 2'400 lm Ø450: 3'300 / 3'800 / 4'200 lm
Farbtemperaturen	3'000 / 4'000 / 6'000 K
Farbwiedergabeindex	>90+
Lebensdauer	50'000h L80B10
Farbkonsistenz	<3 SDCM
Abstrahlwinkel	150° Rundstrahlend
Ansteuerung	On/Off / Dali
WEITERE DATEN	
Materialien	PMMA, UL97-V0
Gehäusefarbe	Weiss, Schwarz
Gewicht	900g, 1'200g
Zertifikate	ENEC, CE
Garantie	5 Jahre
Energieklasse	E (nach EPREL)

### Artikelnummern

Artikel-Nr.	Ø (mm)	Leistung (W)	Lichtstrom (lm)	Dimmbar	Notfunktion	Indirekt-Anteil	Sensor	Gehäuse
62.07695.13026	320	10-20	1'800-3'000	Nein	-	Nein	Nein	Weiss
62.07695.13028	320	10-20	1'800-3'000	Nein	-	Nein	Ja	Weiss
62.07695.13027	320	10-20	1'800-3'000	DALI	-	Nein	Nein	Weiss
62.07695.13590	320	10-20	1'800-3'000	Nein	1h	Nein	Nein	Weiss
62.07974.13672	450	28-35	3'300-4'200	Nein	-	Ja	Nein	Weiss
62.07974.13673	450	28-35	3'300-4'200	DALI	-	Ja	Nein	Weiss
62.07993.13698	450	28-35	3'300-4'200	Nein	-	Ja	Nein	Schwarz
62.07993.13699	450	28-35	3'300-4'200	DALI	-	Ja	Nein	Schwarz

Weitere Spezifikationen auf Anfrage



### KEY-Facts

- Drei Lichtfarben und Leistungen in einer Leuchte
- Leuchte auch mit Indirektanteil erhältlich
- Leuchtenoberfläche aus leicht satiniertem PMMA
- Angenehmes Fade-In & Fade-Out beim Schalten
- AP Montage mit Durchgang möglich da 2 Öffnungen
- Wechselbare, separate Elemente, Leuchte reparierbar
- Hoher Schutz gegen Staub und Wasser nach IP54
- Klemmterminal mit Abschlaufung.
- Auch mit Bewegungsmelder erhältlich
- Einfache, schnelle Montage mit Klick-System

### Dimensionen

Typ	A	B	C	D
Rigi Klein	320	220	57	31
Rigi Gross	450	315	70	41

