

Albula

Modulare Balkenleuchte

Technische Daten

ELEKTRONIK	
Lampentyp	Decken- Wandaufbau-, Pendelleuchte
Vorschaltgerät	Austauschbar
Betriebsspannung	200-240VAC, 50Hz
Schutzklassen	IP20, IK08
Systemleistung	22 W
LICHTTECHNIK	
Lichtstrom	2'900 lm
Farbtemperatur	4'000K
Farbwiedergabeindex	>80
Lebensdauer	50'000 h L80B20
Dimmfunktion	Keine
Abstrahlwinkel	120° - Opal
Farbkonsistenz	SDCM <6
Sensor	Ohne
WEITERE DATEN	
Betriebstemperatur	-20°C ~40°C
Materialien des Gehäuses	Stahlblech
Materialien der Optik	Polycarbonat
Not-Akku	Auf Anfrage verfügbar 1-3h
Gehäusefarbe	Weiss RAL9016
Gewicht	1'350 g
Garantie	5 Jahre
Zertifikate	CE, RoHS




KEY-Facts

- Universell einsetzbare Balkenleuchte
- Einfache Montage mittels Schnellverschlüssen
- Modular, Einzel-Komponenten austauschbar
- Geeignet für Durchgangsverdrahtung
- Aus einem stabilen Metallgehäuse gefertigt
- 5 Jahre Garantie

Dimensionen

Typ	A	B	C
Albula 1200	1'203	65	66



Artikelnummern

Artikel-Nr.	Leistung (W)	Lichtfarbe (K)	Optik	Lumen (lm)	Ausführung
62.07044.12584	22	4'000	120° Opal	2'900	On/Off

Weitere Spezifikationen auf Anfrage

info@santec-ag.ch | www.santec-ag.ch | V01.03 | Alle Angaben ohne Gewähr

