

Balkenleuchte Bernina

Leistung & Lichtfarbe einstellbar



Technische Daten

ELEKTRONIK	
Lampentyp	LED-Modul
Vorschaltgerät	Osram, Dip-Switch
Betriebsspannung	200-240VAC, 50Hz
Schutzklassen	SKI, IP20
Systemleistung max.	40W/50W – in 4 Stufen einstellbar
LICHTTECHNIK	
Lichtstrom	40W 1200mm
	20W - 2300-2600lm
	28W - 2800-3100lm
	34W - 3300-3600lm
	40W - 3700-4200lm
	50W 1500mm
	30W - 3400-3760lm
	40W - 4100-4580lm
48W - 4790-5300lm	
50W - 5500-6000lm	
Effizienz	bis 110lm/W
Farbtemperaturen	3000/4000/5700 K
Farbwiedergabeindex	>80
Lebensdauer	50'000h L90B10
Abstrahlwinkel	120°
Ansteuerung	On/Off
WEITERE DATEN	
Betriebstemperatur	-20~ +45°C
Materialien	PC/Stahlblech
Aussenmasse	1203/1503 x 64 x 71 mm (l x b x h)
Not-Akku	1h, Selbsttest, Kontroll-LED,
Gehäusefarbe	Weiss RAL9016
Garantie	5 Jahre
Zertifikate	CE

KEY-Facts

- Markenvorschaltgerät, sämtlich Komponenten austauschbar
- Universell einsetzbare Aufbau- und Pendelleuchte
- Einfache, rasche Montage, modular mit Schnellverschlüssen
- Lichtfarbe und Leistung durch Dip-Switch einstellbar, Flickerfrei
- Ausgelegt für Durchgangsverdrahtung, perforierte Ausbruchstelle
- Stabile Bauweise (Profil aus Stahlblech)
- Erhältlich auch mit Schweizer Notlichtmodul
- Lichteinheit kann per Klick entkoppelt werden
- Anschluss: Zugfederklemme mit Abschlaufung

Zubehör

Artikel-Nr.	Ausführung
69.07520.12514	Verstellbare Stahlseilaufhängung 300cm

Artikelnummern

Artikel-Nr.	Dimension(mm)	Lichtfarbe (K)	Leistung (W)	Lumen (lm)	Notakku (3h)
62.06636.12512	1200	3000/4000/5700	20-40	4000-4600	ohne
62.06636.12513	1200	3000/4000/5700	20-40	4000-4600	mit
72.01553.03339	1505	3000/4000/5700	50	5200-6500	ohne
72.01553.03340	1500	3000/4000/5700	50	5200-6500	mit

Weitere Spezifikationen auf Anfrage – Notleuchte: Kontrollbaustein mit Akku und Signal-LED.

info@santec-ag.ch | www.santec-ag.ch | V1-2 | Alle Angaben ohne Gewähr

